



Viva- EcoEnergy



BUNGALOW SIGNATURE PREMIUM

BUREAU OU TOUTE AUTRE ACTIVITÉ

**L : 6,50m x l : 3,0m x H : 2,50m
19,50 M2**

1 porte tierce **120cm** (accès PMR) + 1 **baie vitrée 200 cm coulissante & oscillo-battante** + 1 fenêtre 120cm x 90cm **ouvrante & oscillo-battante** + 5 prises électriques **doubles** + Prise **RJ45**, Etc. Etc. Etc.
"Prêt à l'emploi"

14990€ HT soit 17 988€ TTC

- TVA 20% récupérable - Départ dépôt Bordeaux (33)

➡ Isolation & Galvanisation de qualité maximum ! Rien n'est laissé de côté !

➡ Sol renforcé & scellé, hydrofuge et imperméable !

➡ Toiture renforcé, scellée / soudée ! Pas de panneaux sandwichs en guise de toiture !

➡ Une finition intérieure lisse pour une apparence haut de gamme !

! Aucun câble électrique visible !

➡ Une installation électrique complète avec prises doubles et RJ45, boîtier Schneider, etc.

Options : porte fenêtre, fenêtre fixe, bardage composite, verre sécurité, etc.



DÉTAILS TECHNIQUES :

ISO9001 - ISO14001 - ISO45001

Structure métallique

- Structure profilée à froid d'une épaisseur de **2 mm** avec une **galvanisation complète** des ensembles métalliques sans exception
- Type d'acier utilisé **S235JR** avec traitement anti corrosion en accordance **BDS 10025-2**

Protection contre la corrosion et peinture du cadre

- Traitement **anti-corrosion** contre la rouille suivant les **normes EN**
- Peinture spéciale longue durée après séchage est d'au moins **120 microns**

Sol

- Tôle **anti-rongeur H12** (0,5 mm) fixée au châssis inférieur
 - **Longerons galvanisés** profilées à froid de **2,5 mm**
- **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **20 cm au minimum**
- **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**

Plancher

- Panneaux de particules épais **hydrofuge et imperméable** de **22 mm** (le plus haut de gamme disponible sur le marché)
 - Revêtement de sol PVC **vinyle ultra résistant**
 - Degré de **résistance au feu B1**

Poteaux d'angles :

- Isolation de qualité avec **laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**

Murs

- Panneaux sandwich, épaisseur **60 mm hydrofuge et imperméable**
+ **galvanisation recto-verso + Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité**
 - Panneaux intérieur **lisse !**
 - Conductivité thermique $\lambda = 0,76 \text{ w/mk}$
- Isolation acoustique **68-74 db**, selon **ISO L40 / V**, degré de **résistance au feu B1**
 - Isolation thermique liée aux portes et fenêtres $k = 4,8 \text{ w / mpk}$

Toiture

- **Isolation de grande qualité** avec **une toiture scellée** (aucune infiltration d'eau possible !!!)
grâce à une tôle **H12** de 0,5 mm soudée au châssis
- **Longerons / Traverses galvanisés** profilées à froid d'une épaisseur de **2,5 mm**
 - **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
 - **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**
 - Degré de **résistance au feu B1**

Installation électrique

- Tension de fonctionnement **220 V**
- Tableau électrique avec fusibles **normes CE/NF**











