



# Viva- EcoEnergy



## BUNGALOW CONTENEUR SIGNATURE TOILETTE QUALITÉ PREMIUM

**L : 6m x l : 2,40m x H : 2,50m**

1 porte 90 **pleine ou semi-vitrée** + 2 fenêtres 100x110 **ouvrantes & oscillo-battantes** + 1 kitchenette **complète** (offerte) + 1 prise **RJ45** + 4 prises électriques **doubles**, Etc. Etc. Etc.

1 toilette monobloc ou **écologique** + 1 lavabo **eau chaude** + 1 fenêtre 50x50 **ouvrante & oscillo-battante** + 1 prise électrique **haute**, Etc. Etc. Etc.

**"Prêt à l'emploi"**

À partir de **9 490€ HT** soit **11 388€ TTC**

- TVA 20% récupérable - Départ dépôt Bordeaux (33)

➡ **Isolation & Galvanisation de qualité maximum !**

➡ **Toiture scellée / soudée ! Pas de panneaux sandwichs en guise de toiture !**

➡ **Une finition intérieure en panneaux lisse pour un aspect de finition haut de gamme !**

➡ **Un intérieur sans aucun câblage électrique apparent !**

### Options :

- Panneaux muraux 7016, climatisation réversible, baie vitrée, porte-fenêtre, baie fixe, bardage bois Douglas Français ou composite, verre sécurité, etc.

## **DÉTAILS TECHNIQUES :**

ISO9001 - ISO14001 - ISO45001

### **Structure métallique**

- Structure profilée à froid d'une épaisseur de **2 mm** avec une **galvanisation complète** des ensembles métalliques sans exception
- Type d'acier utilisé **S235JR** avec traitement anti corrosion en accordance **BDS 10025-2**

### **Protection contre la corrosion et peinture du cadre**

- Traitement **anti-corrosion** contre la rouille suivant les **normes EN**
- Peinture spéciale longue durée après séchage est d'au moins **120 microns**

### **Sol**

- Tôle **anti-rongeur H12** (0,5 mm) fixée au châssis inférieur
  - **Longerons galvanisés** profilées à froid de **2,5 mm**
- **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **20 cm au minimum**
- **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**

### **Plancher**

- Panneaux de particules épais **hydrofuge et imperméable** de **22 mm** (le plus haut de gamme disponible sur le marché)
  - Revêtement de sol PVC **vinyle ultra résistant**
  - Degré de **résistance au feu B1**

### **Poteaux d'angles :**

- Isolation de qualité avec **laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**

### **Murs**

- Panneaux sandwich, épaisseur **60 mm hydrofuge et imperméable**  
+ **galvanisation recto-verso** + **Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité**
  - Panneaux intérieur **lisse !**
  - Conductivité thermique  $\lambda = 0,76 \text{ w/mk}$
- Isolation acoustique 68-74 db, selon ISO L40 / V, degré de **résistance au feu B1**
  - Isolation thermique liée aux portes et fenêtres  $k = 4,8 \text{ w / mpk}$

### **Toiture**

- **Isolation de grande qualité** avec **une toiture scellée** (aucune infiltration d'eau possible !!!)  
grâce à une tôle **H12** de 0,5 mm soudée au châssis
- **Longerons / Traverses galvanisés** profilées à froid d'une **épaisseur de 2,5 mm**
  - **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
  - **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**
  - Degré de **résistance au feu B1**

### **Installation électrique**

- Tension de fonctionnement 220 V
- Tableau électrique avec fusibles **normes CE/NF**

























