



Viva- EcoEnergy



BUNGALOW SIGNATURE STUDIO

QUALITÉ PREMIUM

L : 12m x l : 3,0m x H : 2,50m
36 m²

1 porte d'entrée 90cm + 1 baie vitrée 300 cm coulissante & oscillo-battante avec volet roulant
+ 1 fenêtre 150cm x 90cm ouvrante & oscillo-battante avec volet roulant + 1 fenêtre fixe 200cm x 90cm avec volet roulant

+ 1 kitchenette complète + 11 prises électriques doubles + 1 prise RJ45
+ 2 Climatisations réversibles, Etc. Etc Etc.

1 douche 3/4 ronde + 1 toilette + 1 lavabo + 1 cumulus eau chaude + 1 fenêtre 50cm x 50cm
ouvrante & oscillo-battante + 1 prise électrique haute, 1 porte 70cm, Etc. Etc Etc.

29990€ HT soit 35 988€ TTC

- TVA 20% récupérable - Départ dépôt Bordeaux (33)

Options :

- Fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre/baie fixe, Douglas Français ou composite, verre sécurité, Etc. Etc. Etc.



DÉTAILS TECHNIQUES :

ISO9001 - ISO14001 - ISO45001

Structure métallique

- Structure profilée à froid d'une épaisseur de **2 mm** avec une **galvanisation complète** des ensembles métalliques sans exception
- Type d'acier utilisé **S235JR** avec traitement anti corrosion en accordance **BDS 10025-2**

Protection contre la corrosion et peinture du cadre

- Traitement **anti-corrosion** contre la rouille suivant les **normes EN**
- Peinture spéciale longue durée après séchage est d'au moins **120 microns**

Sol

- Tôle **anti-rongeur H12** (0,5 mm) fixée au châssis inférieur
 - **Longerons galvanisés** profilées à froid de **2,5 mm**
- **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **20 cm au minimum**
- **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**

Plancher

- Panneaux de particules épais **hydrofuge et imperméable** de **22 mm** (le plus haut de gamme disponible sur le marché)
 - Revêtement de sol PVC **vinyle ultra résistant**
 - Degré de **résistance au feu B1**

Poteaux d'angles :

- Isolation de qualité avec **laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**

Murs

- Panneaux sandwich, épaisseur **60 mm hydrofuge et imperméable**
+ **galvanisation recto-verso** + **Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité**
 - Panneaux intérieur **lisse !**
 - Conductivité thermique $\lambda = 0,76 \text{ w/mk}$
- Isolation acoustique **68-74 db**, selon **ISO L40 / V**, degré de **résistance au feu B1**
 - Isolation thermique liée aux portes et fenêtres $k = 4,8 \text{ w / mpk}$

Toiture

- **Isolation de grande qualité** avec **une toiture scellée** (aucune infiltration d'eau possible !!!)
grâce à une tôle **H12** de 0,5 mm soudée au châssis
- **Longerons / Traverses galvanisés** profilées à froid d'une épaisseur de **2,5 mm**
 - **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
 - **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**
 - Degré de **résistance au feu B1**

Installation électrique

- Tension de fonctionnement **220 V**
- Tableau électrique avec fusibles **normes CE/NF**



