



Viva- EcoEnergy



BUNGALOW SIGNATURE PREMIUM FABRICATION SUR MESURE

Nous pouvons aller jusqu'à 12m de long et 3m de large

✓ Exemple de prix :

6m x 3,0m = à partir de **11 490€ HT** soit **13 788€ TTC**
6,5m x 3m = à partir de **12 490€ HT** soit **14 988€ TTC**
7m x 2,4m = à partir de **9 990€ HT** soit **11 988€ TTC**
7m x 3,0m = à partir de **13 490€ HT** soit **16 188€ TTC**
8m x 2,4m = à partir de **11 990€ HT** soit **14 388€ TTC**
8m x 3m = à partir de **15 490€ HT** soit **18 588€ TTC**
9m x 3,0m = à partir de **17 990€ HT** soit **21 588€ TTC**
10m x 3,0m = à partir de **19 990€ HT** soit **23 988€ TTC**

TVA 20% récupérable - Départ de Bordeaux 33

- ➡ **Isolation & Galvanisation de qualité maximum ! Rien n'est laissé au hasard !**
- ➡ **Sol renforcé, isolé et parfaitement scellé grâce à une toile ondulée galvanisée**
- ➡ **Toiture renforcé, scellée et soudée ! Pas de panneaux sandwichs en guise de toiture !**
- ➡ **Une finition intérieure lisse pour une apparence haut de gamme ! Aucun câble électrique visible !**
- ➡ **Une installation électrique complète avec prises doubles, RJ45, boîtier Schneider, etc.**

DÉTAILS TECHNIQUES :

ISO9001 - ISO14001 - ISO45001

Structure métallique

- Structure profilée à froid d'une épaisseur de **2 mm** avec une **galvanisation complète** des ensembles métalliques sans exception
- Type d'acier utilisé **S235JR** avec traitement anti corrosion en accordance **BDS 10025-2**

Protection contre la corrosion et peinture du cadre

- Traitement **anti-corrosion** contre la rouille suivant les **normes EN**
- Peinture spéciale longue durée après séchage est d'au moins **120 microns**

Sol

- Tôle **anti-rongeur H12** (0,5 mm) fixée au châssis inférieur
 - **Longerons galvanisés** profilées à froid de **2,5 mm**
- **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **20 cm au minimum**
- **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**

Plancher

- Panneaux de particules épais **hydrofuge et imperméable** de **22 mm** (le plus haut de gamme disponible sur le marché)
 - Revêtement de sol PVC **vinyle ultra résistant**
 - Degré de **résistance au feu B1**

Poteaux d'angles :

- Isolation de qualité avec **laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**

Murs

- Panneaux sandwich, épaisseur **60 mm hydrofuge et imperméable**
+ **galvanisation recto-verso + Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité**
 - Panneaux intérieur **lisse !**
 - Conductivité thermique $\lambda = 0,76 \text{ w/mk}$
- Isolation acoustique 68-74 db, selon ISO L40 / V, degré de **résistance au feu B1**
 - Isolation thermique liée aux portes et fenêtres $k = 4,8 \text{ w / mpk}$

Toiture

- **Isolation de grande qualité** avec **une toiture scellée** (aucune infiltration d'eau possible !!!)
grâce à une tôle **H12** de 0,5 mm soudée au châssis
- **Longerons / Traverses galvanisés** profilées à froid d'une **épaisseur de 2,5 mm**
 - **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
 - **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**
 - Degré de **résistance au feu B1**

Installation électrique

- Tension de fonctionnement 220 V
- Tableau électrique avec fusibles **normes CE/NF**





















